

Aanbevolen toepassingen Styrodur® C

Styrodur® C	2500 C	2800 C	3035 CS	3035 CN	4000 CS	5000 CS
Funderingsplaat*			■		■	
Vloeren woningbouw	■	■	■			
Industrievloeren	■	■	■		■	■
Perimeter*vloer			■		■	■
Perimeter*wand			■		■	■
Perimeter* grondwater			■		■	■
Spouwmuurisolatie	■		■	■		
Binnenisolatie		■				
Verloren bekisting		■				
Koudebrug isolatie		■				
Funderingsisolatie		■				
Pleisterondergrond		■				
Omgekeerd dak			■		■	■
Duodak			■		■	■
Plusdak			■		■	■
Parkeerdak			¹⁾ ■		¹⁾ ■	■
Dakterras			■		■	■
Daktuin			■		■	■
Conventioneel platdak	■		■		■	■
Dakopstand	■	■	■			
Hellend dak	■	■		■		
Stal plafond				■		
Sandwichpaneel (gipskarton)		■				
Sandwichkern	■	■				
Opslaghallen	■		■	■	■	■
Wegenbouw			■		■	■
Kunstijsbanen			■		■	■

Styrodur® C: Geëxtrudeerd polystyreenschuim volgens
DIN EN 13164
Vrij CFK, HCFK en HFK

* = Isolatie in direct contact met de grond

¹⁾ Niet onder klinkers

Opmerking:

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Zij vormen in geen geval een garantie in de juridische betekenis. Bij elke toepassing dient steeds rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden zoals de speciale bouwfysische aspecten en de bouw regelgeving.